

## Patchkabel, LC-APC-LC-APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb

## Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 0,5 m

· Lieferumfang: Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX



<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>4263001</b>
EAN:	4013456582095
Kabellänge	0,5 m
Zertifikat	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
Netzebene	4
Glasfaserleitung   Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung   LC/APC Simplex Steckverbinder	2x (Grade B)
Glasfaserleitung   Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Glasfaserleitung   Faser Farbcodierung	gelb
Glasfaserleitung   Verseilungselement	Aramid Garn
Glasfaserleitung   Material	LSZH
Glasfaserleitung   Kabel Ø	2,00 mm +/- 0,15 mm
Glasfaserleitung   Minimaler Biegeradius	50 mm (Installation), 7,5 mm (Permanent)
Glasfaserleitung   Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Glasfaserleitung   Temperaturbereich Installation	0 °C / +50 °C
Glasfaserleitung   Temperaturbereich in Benutzung	-10 °C / +60 °C
Preisgruppe	730

Hochwertiges Glasfaser Patchkabel mit vorkonfektionierten LC/APC Stecker (LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH). Erhältlich in 5 verschiedenen Leitungslängen zur passgenauen Anwendung.

- 5 verschiedene Leitungslängen
- Single Mode OS2 (G.657.A2)
- Patchkabel Ø 2,00 +/- 0,15 mm
- LC/APC Stecker mit Staubschutz