Patchkabel, LC-APC-LC-APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb



Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH, gelb, 3,0 m

· Lieferumfang: Patchkabel, LC/APC-LC/APC SX

Artikel-Nr.:	**4263004**
EAN:	4013456582156
Kabellänge	3,0 m
Zertifikat	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
Netzebene	4
Glasfaserleitung | Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung | LC/APC Simplex Steckverbinder	2x (Grade B)
Glasfaserleitung | Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Glasfaserleitung | Faser Farbcodierung	gelb
Glasfaserleitung | Verseilungselement	Aramid Garn
Glasfaserleitung | Material	LSZH
Glasfaserleitung | Kabel Ø	2,00 mm +/- 0,15 mm
Glasfaserleitung | Minimaler Biegeradius	50 mm (Installation), 7,5 mm (Permanent)
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Installation	0 °C / +50 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich in Benutzung	-10 °C / +60 °C
Preisgruppe	730

Hochwertiges Glasfaser Patchkabel mit vorkonfektionierten LC/APC Stecker (LC/APC-LC/APC SX, G.657.A2, LSZH). Erhältlich in 5 verschiedenen Leitungslängen zur passgenauen Anwendung.

· 5 verschiedene Leitungslängen
· Single Mode OS2 (G.657.A2)
· Patchkabel Ø 2,00 +/- 0,15 mm
· LC/APC Stecker mit Staubschutz