

# Glasfaser Patchkabel E3S Connect®



## Glasfaser Patchkabel E3S Connect® LC/APC-E3S, 2xF, L=2m, HÜP zum Gf-GV

· Patchkabel E3S Connect®, 2x Fasern, Duplex, L=2m

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                               | <b>4264001</b>                                        |
| EAN:                                              | 4013456579224                                         |
| Kabellänge                                        | 2 m                                                   |
| Faseranzahl                                       | 2                                                     |
| Zertifikat                                        | GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)             |
| Netzebene                                         | 4                                                     |
| Glasfaserleitung   Faser Klasse                   | Single Mode OS2 (G.657.A2)                            |
| Glasfaserleitung   Faser Type                     | Single Mode Optical Fibre                             |
| Glasfaserleitung   Faser Farbcodierung            | 2-Faser: 1=rot, 2=grün                                |
| Glasfaserleitung   Verseilungselement             | Aramid Garn, 2x zentrale Festigkeitselemente          |
| Glasfaserleitung   Material                       | LSZH, IEC 60332-1/-2                                  |
| Glasfaserleitung   Kabel Ø                        | 1,80 x 3,40 mm                                        |
| Glasfaserleitung   Kabel Beschriftung             | KAISER FTTH E3S Connect® Patch Cable / 2E9/125 G657A2 |
| Glasfaserleitung   Minimaler Biegeradius          | 40 mm (Installation), 10 mm (Permanent)               |
| Glasfaserleitung   Zugkraft                       | 250 N (Installation), 100 N (Permanent)               |
| Glasfaserleitung   Druckfestigkeit                | 1000 N / 10 cm                                        |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich Lagerung     | -40 °C / +85 °C                                       |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich Installation | -20 °C / +60 °C                                       |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich in Benutzung | -40 °C / +80 °C                                       |
| Stecker   Anschluss am Gf-TA                      | Standard LC/APC                                       |
| Stecker   Peitschenlänge am Gf-TA                 | ca. 7 cm Stecker (gerade nicht abgestuft)             |
| Stecker   Anschluss am Gf-GV                      | E3S – LC/APC                                          |
| Stecker   Peitschenlänge am Gf-GV                 | ca. 100 cm Stecker abgestuft                          |
| Stecker   Material                                | Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig                  |
| Stecker   Einfügedämpfung                         | ≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)                  |
| Stecker   Rückflusdämpfung                        | ≥ 60 dB (Grade B)                                     |
| Stecker   Steckzyklen                             | 1000                                                  |
| Stecker   Ferrule                                 | Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert                    |
| Stecker   Zugentlastung                           | ≥ 100 N                                               |
| Stecker   Laser und Staubschutz                   | Blindstopfen                                          |
| Stecker   Norm (Bauartspezifikation)              | IEC 61754-20                                          |
| Stecker   Temperaturbereich Lagerung              | -40 °C / +85 °C                                       |
| Stecker   Temperaturbereich Installation          | -20 °C / +60 °C                                       |
| Stecker   Temperaturbereich in Benutzung          | -40 °C / +80 °C                                       |
| Preisgruppe                                       | 730                                                   |

Das E3S Patchkabel bildet in der Netzebene 4 zum Beispiel in Mehrfamilienhäuser die Verbindungsleitung zwischen dem Hausübergabepunkt (HÜP) und dem Glasfaser-Gebäudeverteiler.

- E3S Patchkabel ist in 2m und 3m verfügbar
- Erhältlich als 2x Fasern Variante
- Hochwertige Glasfaserleitung G.657.A2
- E3S LC/APC Stecker zum Anschluss an den Gf-Gebäudeverteiler

Standard LC / APC Stecker zum einfachen Anschluss direkt an den Hausübergabepunkt