Systemkabel E3S Connect®



Systemkabel E3S Connect® E3S-E3S, 2xF, L=20m, Gf-GV zum Gf-EV

· vorkonfektionierte E3S Connect® Glasfaserleitung

Artikel-Nr.:	**4264005**
EAN:	4013456580756
Kabellänge	20 m
Faseranzahl	2
Zertifikat	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
Netzebene	4
Glasfaserleitung | Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung | Faser Type	Single Mode Optical Fibre
Glasfaserleitung | Faser Farbcodierung	2-Faser: 1=rot, 2=grün
Glasfaserleitung | Verseilungselement	Aramid Garn, 2x zentrale Festigkeitselemente
Glasfaserleitung | Material	LSZH, IEC 60332-1/-2
Glasfaserleitung | BauPVo	B2ca gemäß EN50575:2014 + A1:2016
Glasfaserleitung | Mantel Stärke	2,00 x 2,40 mm
Glasfaserleitung | Kabel Ø	2,00 x 2,40 mm
Glasfaserleitung | Kabel Beschriftung	KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034
Glasfaserleitung | Minimaler Biegeradius	40 mm (Installation), 10 mm (Permanent)
Glasfaserleitung | Zugkraft	250 N (Installation), 100 N (Permanent)
Glasfaserleitung | Druckfestigkeit	1000 N / 10 cm
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Lagerung	-40 °C / +85 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Installation	-20 °C / +60 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich in Benutzung	-40 °C / +80 °C
Stecker | Anschluss am Gf-TA	Standard LC/APC
Stecker | Peitschenlänge am Gf-TA	ca. 7 cm Stecker (gerade nicht abgestuft)
Stecker | Anschluss am Gf-GV	E3S – LC/APC
Stecker | Peitschenlänge am Gf-GV	ca. 100 cm Stecker abgestuft
Stecker | Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Stecker | Einfügedämpfung	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Stecker | Rückflussdämpfung	≥ 60 dB (Grade B)
Stecker | Steckzyklen	1000
Stecker | Ferrule	Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert
Stecker | Zugentlastung	≥ 100 N
Stecker | Laser und Staubschutz	Blindstopfen
Stecker | Norm (Bauartspezifikation)	IEC 61754-20
Stecker | Temperaturbereich Lagerung	-40 °C / +85 °C
Stecker | Temperaturbereich Installation	-20 °C / +60 °C
Stecker | Temperaturbereich in Benutzung	-40 °C / +80 °C
Versand	10
Preisgruppe	730

Das E3S Systemkabel bildet in der Netzebene 4 zum Beispiel in Mehrfamilienhäuser die Verbindungsleitung zwischen dem Gf-Gebäudeverteiler und dem Gf-Etagenverteiler.

- E3S Systemkabel in 5x Längen (10m, 15m, 20m, 25m, und 30m) verfügbar - weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich mit 2 oder 4 Fasern
- Hochwertige Glasfaserleitung G.657.A2 und BauPVo B2ca
- Leitung einzieh- und einblasfähig
- Glasfaserleitung wird im handlichen Abrollkarton ausgeliefert