


## Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



### Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

#### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>5215.25</b>
EAN:	7611614133416
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68
Gewinde	M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	16.0 mm
Minimaler Klemmbereich	16.0 mm
Maximaler Klemmbereich	20.5 mm
Schlüsselweite	30 mm
Masswert H	48 mm
Gewindelänge L	14 mm
Masswert A	20 mm
Masswert B	52 mm
Hinweis	-
Versand	25
Preisgruppe	540

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.