

O-range® Acoustic



O-range® Acoustic

- für Schallschutzwände
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau

Artikel-Nr.:	5329
EAN:	5415160009285
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	61 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Rohreinführungen bis M25	2
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
Verbindungsstutzen pro VPE	5
für Schallschutzwände bis	69 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	190

Die Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen O-range® Acoustic gewährleisten durch Ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten. Das einfache Öffnen für Leitungen und Rohre sowie die Einbauöffnung von 68 mm ermöglicht eine schnelle Montage sowie das einfache Nachrüsten bei bestehenden Elektroinstallationen.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Nachträgliche Installation möglich
- Für Installationsöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø M25

