

# AGRO Geflechschläuche Kunststoff

## AGROsnap selbstschliessender Gewebes Schlauch

· Schwarz



EN 45545-2

HL 3



|                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 6879.40.25                                                                                                                                                                                                    |
| EAN:              | 7611614340388                                                                                                                                                                                                 |
| Material          | Monofil Polyester PET mit Multifil-Fasern                                                                                                                                                                     |
| Monofil           | Ø 0.25mm                                                                                                                                                                                                      |
| Einsatzbereich    | Problemloses Einziehen von vorkonfektionierten Kabeln, für nachträgliche Installation                                                                                                                         |
| Eigenschaften     | Hochflexibel, selbstanpassend, abriebfest, frei von Cadmium, Formaldehyd, Halogen und Graphit, selbstverlöschend nach DIN 75200 (FMVSS 302), gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle und Chemikalien |
| Einsatztemperatur | -55°C / +150°C                                                                                                                                                                                                |
| Zertifikat        | EN 45545-2 / NFPA 130                                                                                                                                                                                         |
| Ausführung        | gebündelter Wickelstrang                                                                                                                                                                                      |
| Nennweite         | 25                                                                                                                                                                                                            |
| Durchmesser min   | 22 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Durchmesser max   | 25 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Versand           | 25                                                                                                                                                                                                            |
| Preisgruppe       | 590                                                                                                                                                                                                           |

Nominaler Innendurchmesser mit einer Überlappung von 25% / 90°

### Auf Anfrage lieferbar:

- Farbe Orange für Elektrofahrzeuge