

Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen



Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen, Tiefe 35 mm

- für Wände mit geringem Hohlraum ab 35 mm
- für dünne Beplankungen
- untereinander kombinierbar

Artikel-Nr.:	9061-01
EAN:	4013456550421
für Plattenstärke	0,2 - 30 mm
Tiefe	35 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben +/-	2
Leitungseinführungen Ø 4 bis 11,5 mm	6
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	120

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im O-range®-Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm

O-range®  