# Hohlwand-Installationsdosen



## Gerätedose PERILEX®, Tiefe 50 mm, halogenfrei

- mit Halterand
- für Geräteeinsätze 16 A

| **Artikel-Nr.:** | **9067-77** |
|---|---|
| EAN: | 4013456210417 |
| für Plattenstärke | 12,5 - 40 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Fräsloch Ø | 74 mm |
| Schraubabstand | 67 mm |
| Halogenfrei | Ja |
| mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 16 mm zur Verwendung von PERILEX-Einsätzen 16A | Ja |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |
| Preisgruppe | 120 |

Die neuen KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

O·range® IP 30 850 °C