

Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen



Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen, Tiefe 61 mm

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen (z.B. Metallbeplankungen)
- mit dünnem Halterand

Artikel-Nr.:	9068-03
EAN:	4013456222014
für Plattenstärke	0,2 - 40 mm
Tiefe	61 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen Ø 20 mm	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen	2
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	120

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im O-range®-Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm

O-range®  