

# Schallschutzdose 68



SCHALLSCHUTZ



## Geräte-Verbindungsdose Schallschutz 68

- für Schallschutzwände
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärke 125 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                | <b>9069-04</b> |
| EAN:                               | 4013456547940  |
| Tiefe                              | 61 mm          |
| Fräsloch Ø                         | 68 mm          |
| Schraubabstand                     | 60 mm          |
| Rohreinführungen bis M25           | 2              |
| Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm | 6              |
| Verbindungsstutzen pro VPE         | 5              |
| für Plattenstärken bis             | 40 mm          |
| für Schallschutzwände bis          | 69 dB          |
| Halogenfrei                        | Ja             |
| Verpackung innen/Versand           | 10/100         |
| Preisgruppe                        | 190            |

Die Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen Schallschutz 68 gewährleisten durch ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten. Das einfache Öffnen für Leitungen und Rohre sowie die Einbauöffnung von 68 mm ermöglicht die schnelle Montage sowie das einfache Nachrüsten bei bestehenden Elektroinstallationen.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation
- Für Installationsöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø M25

