Hohlwand-Installationsdosen

Verbindungsdose mit Universal-VDE-Deckel, Tiefe 50 mm, halogenfrei

- mit Universal-VDE-Deckel Art.-Nr. 1184-90
- mit Halterand
- mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm

Artikel-Nr.:	**9071-77**
EAN:	4013456221512
für Plattenstärke	12,5 - 40 mm
Tiefe	50 mm
Fräsloch Ø	74 mm
Schraubabstand	67 mm
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die neuen KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

O·range® IP 30 850 °C