


Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose



Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose

- Umlaufender 5 cm breiter Klebekragen zur Aufnahme von mineralischen Abdichtungsstoffen, z. B. Dichtschlämme
- Komfortables Eindichten in die Abdichtungsebene dank vliesartiger Oberflächenstruktur der Abdichtungsmanschette
- Geprüft und zertifiziert nach DIN 18534
- Luft- und wasserdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen für sechs Leitungen bis max. Ø 11,5 mm mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Verwendbar mit den KAISER Putzausgleichringen (Art.-Nr. 9155-61 bzw. -62) bei aufbauenden Wandbelägen

Artikel-Nr.:	9264-42
EAN:	4013456590137
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	62 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Schraubabstand	60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
Luftdicht	Ja
Wasserdicht nach DIN 18534	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	180

Die neue Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose von KAISER bietet eine optimale Abdichtung der Elektroinstallation in Flächen, auf die Spritz-, Brauch- und Reinigungswasser einwirkt. Die innovative und nach DIN 18534 geprüfte sowie zertifizierte Feuchtraum Geräte-Verbindungsdose kann dank des 5 cm umlaufenden Klebekragens mühelos in die Abdichtungsebene (z.B. Dichtungsschlämme oder Abdichtungsbahnen) integriert werden und erhält das Schutzziel der Wand. Aufgrund der passgenau zu erstellenden Leitungseinführungen mittels des KAISER Universal-Öffnungsschneiders wird ein unkontrollierter Feuchtigkeitsaustausch dauerhaft vermieden.

- Für die fachgerechte Installation in abgedichteten Innenräumen, wie z.B. gewerblichen Küchen, Badmodulen oder Feuchträumen in Krankenhäusern
- Geprüfte und zertifizierte Wasserdichtheit nach DIN 18534
- Für Einbauöffnungen Ø 68 mm
- Sechs luft- und wasserdichte Leitungseinführungen
- Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb

