

Geräte-Verbindungsdose für Massivholz



Geräte-Verbindungsdose für Massivholz

- Klemmrippenbefestigung für die Montage in Brettspertholz- bzw. Brettschichtholzwänden oder in Massivholzplatten
- Innovative, seitlich am Dosenumfang positionierte Leitungseinführungen
- 4 Schraubdome
- Werkzeuglose Öffnung der Leitungseinführungen mittels Öffnungslasche
- vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-12) pro Verpackungseinheit

Artikel-Nr.:	9274-22
EAN:	4013456588998
Tiefe	60 mm
Fräsloch Ø	74 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdome	4
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	8
Verbindungsstutzen pro VPE	7
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes	71 mm
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	180

Mit der neuen Geräte-Verbindungsdose für Massivholz wird die Installation in Massivholzwänden dank laschenloser Klemmrippenbefestigung deutlich schneller, leichter und effizienter. Dank der innovativen Leitungseinführungen, die eine werkzeuglose Installation ermöglichen, können sogar aus der Richtung gelaufene Bohrungen für die Leitungsverlegung im Massivholzelement mühelos ausgeglichen werden und garantieren eine saubere Montage in der Einbauöffnung, auch in Sichtholzqualität. Mithilfe der aufgebrachten Zentrierstege und den Mittenkennzeichnungen am Halterand und an der ersten Klemmrippenreihe wird eine exakte und komfortable Ausrichtung der Geräte-Verbindungsdose in der Einbauöffnung ohne Verkanten ermöglicht.

- Klemmrippenbefestigung für die Montage in Massivholzwänden
- Innovative Leitungseinführungen ermöglichen einen maximalen Toleranzausgleich bei aus der Richtung gelaufenen Bohrungen für den Leitungsweg
- Vier Schraubdome für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung
- Acht werkzeuglose Leitungseinführungen
- Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb

