

Brandschutzabschottung Schiffbau



B15 PROTECT® Leitungsschott

- Für Schiffbauwände und -decken der Trennflächen Kategorie B15
- Für vorkonfektionierte Leitungen
- Zum brandschutztechnischen Abschotten von Leitungsdurchführungen
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Selbständiges Abdichten durch dämmschichtbildendes Material

Artikel-Nr.:	9459-14
EAN:	4013456582033
Tiefe	25 mm
Einbauöffnung Ø	30 mm
Für Blechstärken	0,5 – 0,8 mm
Leitungseinführungen Ø 4 bis 9,5 mm	1
Leitungseinführungen Ø 4 bis 12,5 mm	1
Leitungseinführung Ø 4 bis 15 mm	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	190

Die Brandschutzabschottungen B15 PROTECT® garantieren den brandschutztechnischen Raumabschluss in Schiffbauwänden und -decken. Eine Weiterleitung von Feuer, Rauch und hohen Temperaturen, wird durch das im Brandfall aufschäumende dämmschichtbildende Material verhindert. Leitungsdurchführungen werden mit dem B15 PROTECT® Mehrfachschoth und B15 PROTECT® Leitungsschoth sicher, dauerhaft und zuverlässig verschlossen und garantieren dadurch einen Raumabschluss von 30 Minuten.

- Für Schiffkabinenwände und -decken B15
- Für Leitungen von Ø 4 – 12,5 mm Mehrfachschoth
- Für Leitungen von Ø 4 – 15 mm Leitungsschoth
- Ideal für vorkonfektionierte Leitungen
- Sichere, zertifizierte Brandschutzlösung
- Zertifiziert durch den DNV beantragt
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Werkzeuglose Installation
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

