

Brandschutzabschottung Schiffbau



B15 PROTECT® Mehrfachschott

- Für Schiffbauwände und -decken der Trennflächen Kategorie B15
- Für vorkonfektionierte Leitungen
- Zum brandschutztechnischen Abschotten von Leitungsdurchführungen
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Selbständiges Abdichten durch dämmschichtbildendes Material

Artikel-Nr.:	9459-15
EAN:	4013456582040
Tiefe	25 mm
Einbauöffnung Ø	50 mm
Für Blechstärken	0,5 – 0,8 mm
Leitungseinführungen Ø 4 bis 9,5 mm	2
Leitungseinführungen Ø 4 bis 12,5 mm	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	5/50
Preisgruppe	190

Die Brandschutzabschottungen B15 PROTECT® garantieren den brandschutztechnischen Raumabschluss in Schiffbauwänden und -decken. Eine Weiterleitung von Feuer, Rauch und hohen Temperaturen, wird durch das im Brandfall aufschäumende dämmschichtbildende Material verhindert. Leitungsdurchführungen werden mit dem B15 PROTECT® Mehrfachschott und B15 PROTECT® Leitungsschott sicher, dauerhaft und zuverlässig verschlossen und garantieren dadurch einen Raumabschluss von 30 Minuten.

- Für Schiffkabinenwände und -decken B15
- Für Leitungen von Ø 4 – 12,5 mm Mehrfachschott
- Für Leitungen von Ø 4 – 15 mm Leitungsschott
- Ideal für vorkonfektionierte Leitungen
- Sichere, zertifizierte Brandschutzlösung
- Zertifiziert durch den DNV beantragt
- Ohne Verwendung von Brandschutzkitt
- Werkzeuglose Installation
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

