Hohlwanddose HWD B15 für Schiffbauwände



BRANDSCHUTZ

Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung 40 mm

· für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15

Artikel-Nr.:	**9461-14**
EAN:	4013456536296
für Plattenstärke	0,2 - 40 mm
Tiefe	40 mm
Fräsloch Ø	74 mm
Geräteschraubenabstand	60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm	4
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes	71 mm
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	190

Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt auf und verschließt zuverlässig die Installationsöffnung. Die Hohlwanddosen HWD B15 dienen der feuer- und rauchseitigen Abschirmung zur Brandschutzzone und bewahren die B15-Funktion der Brandschutzwand bei mindestens 30-minütiger Beflammung.

· Für Trennflächen der Kategorie B15
· Keine Umkofferung nötig
· Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
· Auch nachträgliche Installation möglich

halogen-frei IP 30