

Internationale Produkte



Quickbox HWD 90 2x1 für schweizer Geräteeinsätze

- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- VKF Zulassung 21042
- auch für gegenüberliegenden Einbau
- für Plattenstärke >10 - 40 mm
- passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | 9498-77.02 |
| EAN: | 7611614240664 |
| Länge | 145 mm |
| Breite | 83 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Fräsloch Ø | 83 mm |
| Kombination | 2x1 |
| Versand | 5 |
| Preisgruppe | 190 |

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände
- Nachträgliche Installation möglich
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

