Internationale Produkte

Quickbox® Maxi HWD 90 3x1 für schweizer Geräteeinsätze

- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- VKF Zulassung 26831
- auch für gegenüberliegenden Einbau
- für Plattenstärke >10 - 40 mm
- passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend mit Dichtstopfen verschlossen werden!

Artikel-Nr.:	**9499-77.03**
EAN:	7611614276809
Länge	205 mm
Breite	83 mm
Tiefe	73.5 mm
Fräsloch Ø	83 mm
Rohreinführungen bis M25	2
Kombination	3x1
Versand	5
Preisgruppe	190

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände
- Nachträgliche Installation möglich
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

halogen-frei