


Verbindungskästen



UP-Abzweigdose 150 mm

- Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation
- Mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche
- Bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesichert werden
- Für lose Klemmen bis 4 mm²

Artikel-Nr.:	9908.21
EAN:	7611614037752
Länge	115 mm
Breite	115 mm
Tiefe	150 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	16
Rohr-Kombieinführungen M20/25	8
Anzahl Nägel	4
Versand	5
Preisgruppe	130

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.
- Trennwände zur Stromkreistrengung.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.

