Spleißkassette



Endanschläge, Spleißkassetten Halterung

· Lieferumfang: 2× Endanschläge

Artikel-Nr.:	**AT29005**
EAN:	8712259291888
Typ	Endanschläge
Halogenfrei	Ja
Befestigungsmöglichkeiten	Standard Montageschiene (35,0 – 7,5 mm)
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +50°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Farbe	grau - RAL 7035
Versand	25
Preisgruppe	710

Die Spleißkassetten Aufnahme ist modular gehalten und erlaubt 4 mm und 8 mm Spleißkassetten einzusetzen. Eine Montage der Spleißkassetten ist in allen Spleißverteiler Gehäusen möglich. Die Kassetten sind entweder für CSS Crimp Spleißschutz / Mini Schrumpfschlauch (30 mm) oder Schrumpfschlauch (45 mm) ausgelegt. Das Portfolio umfasst zudem eine Kassettenabdeckung mit Laserwarnung und eine speziell entwickelte Splitterkassette um in PON Netzwerken zusätzlich passive Splitter in den Spleißverteiler Gehäusen zu verbauen.