

Faserterminierungseinheit (FTU)



Faserterminierungseinheit, FTU, 2 Fasern, CSS, HS

· Lieferumfang: FTU, 2× SC/APC Simplex Kupplung

Artikel-Nr.:	AT29100
EAN:	8712259328249
Netzebene	3
Installationsart	Aufputz
Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Faseranzahl	2
Spleißkassetten Anzahl	1
Kupplung Anzahl	2
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	250
Biegeradius (Spleißkassette)	23 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch / Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	1
Kabelaufnahme Anschlusskabel Ø	max. 8,0 mm
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Länge	150 mm
Breite	80 mm
Höhe	38 mm
Versand	8
Preisgruppe	720

Die smarte Faserterminierungseinheit dient als Verbindung zwischen dem passiven optischen Glasfasernetz und dem Network Termination Unit (NTU, Glasfaser Modem). Die Faserterminierungseinheit der KAISER GROUP verfügt über eine universelle Glasfaser Schnittstelle und ist daher mit allen gängigen Glasfaser Modems der Netzbetreiber kompatibel.

- Kompaktes Design
- Einfache und sichere Steckverbindung mit Steckmodul
- Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge.