

Hausübergabepunkt (HÜP), Shutter, spleißfertig



Hausübergabepunkt HÜP, 16 Fasern, 8 LC/APC DX, spleißfertig

· Lieferumfang: HÜP mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung, spleißfertig

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | AT29244 |
| EAN: | 8712259505848 |
| Netzebene | 3 |
| Installationsart | Aufputz |
| Schutzart | IP20 |
| Faseranzahl | 16 |
| Spleißkassetten Anzahl | 1 |
| Kupplung Anzahl | 8 |
| Kupplung Ausführung | LC / APC DX, Shutter |
| Pigtail Anzahl | 16 |
| Pigtail Ausführung | LC / APC SX |
| atene KOM freigegeben | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette) | 250 |
| Biegeradius (Spleißkassette) | 30 mm |
| Spleißschutz-Halter | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch |
| Kabel/Rohr Eingang Anzahl | 6 |
| Kabel/Rohr Eingang Ø | 1 x 10,0 mm, 1 x 4,5 mm, 4 x 4,0 mm |
| Temperaturbereich Lagerung | -10 °C / +60°C |
| Temperaturbereich Installation | -10 °C / +60°C |
| Temperaturbereich in Benutzung | -20 °C / +60°C |
| Länge | 61 mm |
| Breite | 91 mm |
| Farbe | weiß |
| Versand | 4 |
| Preisgruppe | 720 |

Der Hausübergabepunkt ist eine kompakte Faserterminierungseinheit. Ein mechanischer Schutz (CSS Crimp) der Spleißverbindung und eine einfache Installation sind garantiert. Darüber hinaus verfügt der Hausübergabepunkt über bis zu 8x SC/ Simplex, LC/Duplex, E2000 Kupplungsausbrüche. Diverse Varianten des Hausübergabepunkts (HÜP) sind durch die „atene KOM“ für Förderprojekte freigegeben.

- Kompaktes Design
- Einfache und sichere Steckverbindung mit Steckmodul
- Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge.