Netzverteiler (Gf-NVt) - Kabel/Rohr Ausgang Ø 3,0 – 8,0 mm



Netzverteiler NVt, 192 Fasern, CSS, 48 Ausgänge, IP65

- Lieferumfang: Gf-NVt, FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Edelstahlbolzen, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber

Artikel-Nr.:	**AT29313**
EAN:	8712259375281
Netzebene	3
Installationsart	Oberirdisch
Schutzart	IP65
Chemikalienbeständigkeit	Ja
Vibrationsfestigkeit	Ja
Stoßfestigkeit	Ja
Halogenfrei	Ja
Faseranzahl	192
Spleißkassetten Anzahl	16
Spleißkassetten Höhe	4 mm
Kaskardierbar (Loop Funktion)	Nein
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	300
Biegeradius (Spleißkassette)	30 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl	2
Kabel/Rohr Eingang Ø	4,5 – 8,3 mm
Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Anzahl	1
Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Ø	M12 / 16 / 20 / 25
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	48
Kabel/Rohr Ausgang Ø	3,0 – 8,0 mm
Befestigungsmöglichkeit	Verschraubung
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +50°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +50°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Länge	250 mm
Breite	500 mm
Höhe	1170 mm
Farbe	Lichtgrau - RAL 7035
Preisgruppe	710

Der Netzverteiler der KAISER GROUP eignet sich zur Installation in Straßenzügen oder Straßenkreuzungen. Der Vorzug gegenüber unterirdischen Distributionspunkten ist der schnelle und leichte Zugang. Nachträgliche Spleißarbeiten, Kabel- oder Rohrverlegungen können ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Das Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen Staub- und Wassereindringen geschützt.

- Plug & Play-Installation
- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen
- Flexibilität im FTTX-Konzept.