
AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erh





Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	**EX1080.09.100**
EAN:	7611614178325
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde	Pg 9
Klemmbereich min.	8.0 mm
Klemmbereich max.	10.0 mm
Schlüsselweite	18 mm
Masswert H	25 mm
Gewindelänge L	6 mm
Versand	50
Preisgruppe	530

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage