

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex



Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1126.1/2NPT.140
EAN:	7611614284569
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Gewinde	NPT 1/2 "
Klemmbereich min.	9.0 mm
Klemmbereich max.	14.0 mm
Schlüsselweite	30 mm
Masswert H	26 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	25
Preisgruppe	530

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4