

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex



Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1126.11/2NPT.360
EAN:	7611614313627
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Gewinde	NPT 1 1/2"
Klemmbereich min.	28.0 mm
Klemmbereich max.	36.0 mm
Schlüsselweite	55 mm
Masswert H	34 mm
Gewindelänge L	20 mm
Versand	5
Preisgruppe	530

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4