


**AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex**



**Anschlussgewinde NPT**

**Zulassungstyp: EX Compact MS**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1126.3/4NPT.150</b>
EAN:	7611614313580
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Gewinde	NPT 3/4"
Klemmbereich min.	7.5 mm
Klemmbereich max.	15.0 mm
Schlüsselweite	32 mm
Masswert H	28 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	20
Preisgruppe	530

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Rostfreier Stahl A2 oder A4