


# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex



## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX Compact MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1126.40.320</b>                                               |
| EAN:                | 7611614242354                                                      |
| Material            | Messing vernickelt                                                 |
| Dichtung            | NBR                                                                |
| O-Ring              | FPM                                                                |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +105°C                                                     |
| Schutzart           | IP 66 / IP 68 (30 bar)                                             |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex db eb IIC                                                 |
| Staub               | II 2D Ex ta IIIC                                                   |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                                      |
| Zertifikat          | PTB 10 ATEX 1034X                                                  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx PTB 12.0055X                                                 |
| Gewinde             | M40x1.5                                                            |
| Klemmbereich min.   | 24.0 mm                                                            |
| Klemmbereich max.   | 32.0 mm                                                            |
| Schlüsselweite      | 50 mm                                                              |
| Masswert H          | 34 mm                                                              |
| Gewindelänge L      | 14 mm                                                              |
| Versand             | 10                                                                 |
| Preisgruppe         | 530                                                                |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4