

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1310.32.6.070
EAN:	7611614239330
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde	M32x1.5
Klemmbereich min.	6.0 mm
Klemmbereich max.	7.0 mm
Anzahl Kabel	6
Schlüsselweite	36 mm
Masswert H	28 mm
Masswert L	8 mm
Versand	25
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR

Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Auf Anfrage lieferbar:

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT