

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



**Kurzes Anschlussgewinde Pg**

**Zulassungstyp: Progress MS Multi EX**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1310.48.6.120</b>
EAN:	7611614239538
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat	IECEX SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde	Pg 48
Klemmbereich min.	11.0 mm
Klemmbereich max.	12.0 mm
Anzahl Kabel	6
Schlüsselweite	65 mm
Masswert H	37 mm
Masswert L	11 mm
Hinweis	3
Versand	10
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR  
 Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT