
# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit E






## Anschlussgewinde metrisch

**Zulassungstyp: Progress GFK EX**

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz

| **Artikel-Nr.:** | **EX1530.17.060** |
|---|---|
| EAN: | 7611614176215 |
| Material | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Eigenschaften | halogenfrei |
| Dichtung | TPE / NBR |
| Einsatztemperatur | -20°C / +85°C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Eigensicherheit Gas | II 2G Ex ia IIC Ga |
| Eigensicherheit Staub | II 2D Ex ia IIIC Da |
| Zone | Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22 |
| Zertifikat | SEV 15 ATEX 0152X |
| IECEx Zertifikat | IECEx SEV 15.0019X |
| CCC Zertifikat | CCC 2022322313004811 |
| Gewinde | M16x1.5 |
| Klemmbereich min. | 4.5 mm |
| Klemmbereich max. | 6.0 mm |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Masswert H | 26 mm |
| Gewindelänge L | 12 mm |
| Versand | 50 |
| Preisgruppe | 530 |

3 = Material Dichteinsatz NBR

**Auf Anfrage lieferbar:**
- Für mehrere Kabel