


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit



Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz

| | |
|-----------------------|---|
| Artikel-Nr.: | EX1530.29.250 |
| EAN: | 7611614179667 |
| Material | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Eigenschaften | halogenfrei |
| Dichtung | TPE / NBR |
| Einsatztemperatur | -20°C / +85°C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Eigensicherheit Gas | II 2G Ex ia IIC Ga |
| Eigensicherheit Staub | II 2D Ex ia IIIC Da |
| Zone | Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22 |
| Zertifikat | SEV 15 ATEX 0152X |
| IECEx Zertifikat | IECEx SEV 15.0019X |
| CCC Zertifikat | CCC 2022322313004811 |
| Gewinde | Pg 29 |
| Klemmbereich min. | 23.0 mm |
| Klemmbereich max. | 25.0 mm |
| Schlüsselweite | 41 mm |
| Masswert H | 36 mm |
| Gewindelänge L | 13 mm |
| Hinweis | 3 |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 530 |

3 = Material Dichteinsatz NBR

Auf Anfrage lieferbar:

- Für mehrere Kabel