


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	EX1571.20.6.030
EAN:	7611614239569
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde	M20x1.5
Klemmbereich min.	2.5 mm
Klemmbereich max.	3.0 mm
Anzahl Kabel	6
Schlüsselweite	27 mm
Masswert H	28 mm
Masswert L	13 mm
Versand	50
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR
Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör