
AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherh





Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	**EX1700.63.56.460**
EAN:	7611614252995
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde	M63x1.5
Aussendurchmesser	56 mm
Klemmbereich min.	44.0 mm
Klemmbereich max.	46.0 mm
Schlüsselweite	70/66 mm
Masswert H	67 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	5
Preisgruppe	530

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage
Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !