


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbereich



**Langes Anschlussgewinde metrisch**

**Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1811.32</b>
EAN:	7611614176635
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004717
Gewinde	M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.5 mm
Minimaler Klemmbereich	21.5 mm
Maximaler Klemmbereich	25.5 mm
Schlüsselweite	36 mm
Durchmesser A	50 mm
Masswert H	59 mm
Gewindelänge L	13 mm
Versand	10
Preisgruppe	530