# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmback




## Langes Anschlussgewinde metrisch

**Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| **Artikel-Nr.:** | **EX1813.83.50** |
|---|---|
| EAN: | 7611614326689 |
| Material | Messing vernickelt |
| Schrauben | Rostfreier Stahl A2 |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | FPM |
| Einsatztemperatur | -60°C / +100°C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Zone | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22 |
| Zertifikat | SEV 15 ATEX 0151 |
| IECEx Zertifikat | IECEx SEV 15.0018 |
| CCC Zertifikat | CCC 2022322313004717 |
| Gewinde | M50x1.5 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 33.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 37.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 37.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 42.0 mm |
| Schlüsselweite | 55 mm |
| Masswert H | 57 mm |
| Masswert L | 14 mm |
| Zusätzlicher Hinweis | - |
| Versand | 10 |
| Preisgruppe | 530 |

1 = Einteiliger Dichteinsatz
2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

**Auf Anfrage lieferbar:**
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4