


AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d II



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1826.40.320
EAN:	7611614316192
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 17 ATEX 0153
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 17.0017
Gewinde	M40x1.5
Klemmbereich min.	24.0 mm
Klemmbereich max.	32.0 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert H	47 mm
Gewindelänge L	14 mm
Versand	10
Preisgruppe	530

Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4