


# Druckausgleichselement mit Membrane erhöhte Sicherheit Ex e II



## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX DAE

- mit Membrane
- mit O-Ring

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX2450.17.34</b>                               |
| EAN:                | 7611614297590                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| Membrane            | PES Polyethersulfon                               |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP 66 / IP 68 / IP 69                             |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | SEV 16 ATEX 0143                                  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 16.0010                                 |
| Gewinde             | M16x1.5                                           |
| Schlüsselweite      | 18 mm                                             |
| Masswert H          | 9.5 mm                                            |
| Masswert L          | 8 mm                                              |
| Versand             | 20                                                |
| Preisgruppe         | 530                                               |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4