

# Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II



## Zubehör

### Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX3600.09.17</b>                               |
| EAN:                | 7611614174976                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP 66 / IP 68                                     |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 15.0018                                 |
| CCC Zertifikat      | CCC 2022322313004717                              |
| Gewinde aussen      | Pg 9                                              |
| Gewinde innen       | M16x1.5                                           |
| Schlüsselweite      | 18 mm                                             |
| Masswert H          | 9.5 mm                                            |
| Masswert L          | 6 mm                                              |
| Hinweis             | -                                                 |
| Versand             | 50                                                |
| Preisgruppe         | 530                                               |

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!