

## Glasfaser Netzverteiler (Gf-NVt) aus GfK, mit FMB (Faser Management Box)



### Polycarbonate Street Cabinet including FMB (16v) - 96HS-8mm WC

- Lieferumfang: Gf-NVt, FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Edelstahlbolzen, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber
- Selbsttragendes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK)
- Can be aligned without any gaps
- Öffnungswinkel der Schwenktür ca. 180°
- Vandalismusschutz durch innenliegende Scharniere und integriertem Türanschlag
- Schwenk-Drehriegelverschluss mit Dreipunktschließung
- Labyrinthbelüftung
- Komplett zerlegbar
- DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) | DIN 43629 Teil 4

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Article no:</b>                          | <b>4231001</b>        |
| EAN:  | 4013456581951         |
| Network level                               | 3                     |
| Installation type                           | Overground            |
| Protection class                            | IP65                  |
| Chemical resistance                         | Yes                   |
| Vibration strength                          | Yes                   |
| Halogen-free                                | Yes                   |
| Number of fibers                            | 96                    |
| Number of splice trays                      | 8                     |
| Height of splice trays                      | 8 mm                  |
| Cascadable (loop function)                  | Yes                   |
| Loop length (splice tray)                   | 300                   |
| Bending radius (splice tray)                | 30 mm                 |
| Splice protection holder                    | Heat shrink tubing    |
| Entry cable/duct                            | 2                     |
| Cable/duct entry Ø                          | 4,5 – 8,3 mm          |
| Number of cable / conduit breakout openings | No                    |
| Cable / conduit breakout opening Ø          | No                    |
| Cable/duct output quantity                  | 16                    |
| Cable/duct output Ø                         | 5,5 – 10,0 mm         |
| Fixing possibility                          | Screw connection      |
| Temperature range storage                   | -10 °C / +50°C        |
| Temperature range installation              | -10 °C / +50°C        |
| Temperature range during operation          | -20 °C / +60°C        |
| Length                                      | 225 mm                |
| Width                                       | 500 mm                |
| Height                                      | 1600 mm               |
| Colour                                      | Light grey - RAL 7035 |

Der Netzverteiler der KAISER GROUP eignet sich zur Installation in Straßenzügen oder Straßenkreuzungen. Der Vorzug gegenüber unterirdischen Distributionen ist der schnelle und leichte Zugang. Nachträgliche Spleißarbeiten, Kabel- oder Rohrverlegungen können ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Das Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen Staub- und Wassereindringen geschützt.

- Plug & Play installation
- Flexibility in the management of fibre optic networks
- Flexibility in the FTTX concept.