

## Presse-étoupes Progress® laiton



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>1000.17</b>                 |
| EAN:                              | 7611614104553                  |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                 |
| Joint                             | TPE                            |
| O-ring                            | NBR                            |
| Température d'utilisation         | -40°C / +100°C                 |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444     |
| Protection                        | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating                  | 4X                             |
| Filet                             | M16x1.5                        |
| Plage de serrage avec insert min. | 6.0 mm                         |
| Plage de serrage avec insert max. | 8.0 mm                         |
| Plage de serrage minimale         | 8.0 mm                         |
| Plage de serrage maximale         | 10.5 mm                        |
| Ouverture de clé                  | 18 mm                          |
| Dimension H                       | 22 mm                          |
| Longueur du filetage L            | 5 mm                           |
| UL - zone de serrage              | 7.1-8.0 mm                     |
| Qté conditionnement               | 50                             |

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.