


**Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure****Filet de raccordement métrique court****Genre d'approbation Progress MS FKN**

- Joint en deux parties
- isolation traversante

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>1060.17.52</b>              |
| EAN:                              | 7611614195247                  |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                 |
| Ressort anti-cassure              | Acier inoxydable A2            |
| Joint                             | TPE                            |
| O-ring                            | NBR                            |
| Température d'utilisation         | -40°C / +100°C                 |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444     |
| Protection                        | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69 |
| Filet                             | M16x1.5                        |
| Plage de serrage avec insert min. | 6.0 mm                         |
| Plage de serrage avec insert max. | 8.0 mm                         |
| Plage de serrage minimale         | 8.0 mm                         |
| Plage de serrage maximale         | 10.5 mm                        |
| Ouverture de clé                  | 18 mm                          |
| Dimension H                       | 66 mm                          |
| Longueur du filetage L            | 5 mm                           |
| Envoi                             | 10                             |

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

**Disponible sur demande**

- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.