

Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure**Filet de raccordement métrique court****Genre d'approbation Progress MS FKN**

- Joint en deux parties
- isolation traversante

Réf. d'article :	1060.25.52
EAN:	7611614195261
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort anti-cassure	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
Filet	M25x1.5
Plage de serrage avec insert min.	12.5 mm
Plage de serrage avec insert max.	16.0 mm
Plage de serrage minimale	16.0 mm
Plage de serrage maximale	19.0 mm
Ouverture de clé	30 mm
Dimension H	99 mm
Longueur du filetage L	7 mm
Qté conditionnement	10

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.