


## Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS FKN

- Joint en une partie
- isolation traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1060.32.52.210</b>
EAN:	7611614195223
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort anti-cassure	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
Filet	M32x1.5
Plage de serrage min.	17.0 mm
Plage de serrage max.	21.0 mm
Ouverture de clé	36 mm
Dimension H	109 mm
Longueur du filetage L	8 mm
Qté conditionnement	5

1 = Filetage à pas gros, métrique (avec rapport d'essai VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

#### Disponible sur demande

- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.