


## Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec ressort anti-cassure



### Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMV FKN

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 1080.17.52.100                                                                                                            |
| EAN:                      | 7611614195728                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Ressort anti-cassure      | Acier inoxydable A2                                                                                                       |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                       |
| Température d'utilisation | -40°C / +100°C                                                                                                            |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                                                                |
| Protection                | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                            |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet                     | M16x1.5                                                                                                                   |
| Plage de serrage minimale | 8.0 mm                                                                                                                    |
| Plage de serrage maximale | 10.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 18 mm                                                                                                                     |
| Dimension H               | 69 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage L    | 5 mm                                                                                                                      |
| Qté conditionnement       | 10                                                                                                                        |

1 = Filetage à pas gros, métrique (avec rapport d'essai VDE)

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

### Disponible sur demande

- Filet de raccordement long