

# Presse-étoupes Progress® acier A4 inoxydable et résistant aux acides pour h



## Filet de raccordement métrique long

### Genre d'approbation Progress S4 HT

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 1100.08.98.035                                                                 |
| EAN:                      | 7611614132662                                                                  |
| Matériaux                 | Acier inoxydable et résistant aux acides A4 CrNiMo (DIN EN 1.4435 / AISI 316L) |
| Marquage                  | 2 rainures                                                                     |
| Joint                     | FPM                                                                            |
| O-ring                    | FPM                                                                            |
| Température d'utilisation | -40°C / +200°C                                                                 |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                     |
| Protection                | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                 |
| Filet                     | M8x1.25                                                                        |
| Plage de serrage min.     | 2.5 mm                                                                         |
| Plage de serrage max.     | 3.5 mm                                                                         |
| Ouverture de clé          | 11 mm                                                                          |
| Dimension H               | 14 mm                                                                          |
| Longueur du filetage L    | 10 mm                                                                          |
| Indication                | 1                                                                              |
| Envoi                     | 50                                                                             |

1 = Filetage à pas gros, métrique (avec rapport d'essai VDE)