


Montage sans plâtre avec KLEMMFIX®

**KLEMMFIX® pour les boîtes d'appareils et les boîtes d'encastrement**

- pour la préfixation des boîtes encastrées sans plâtre
- dans des ouvertures réalisées avec un porte-ferrasse diamant Ø 82 mm
- peut être utilisée avec les boîtes d'appareils UP-PLUS 1055/1056-04 et les boîtes d'encastrement 1555/1556-04 ainsi qu'avec les boîtes d'appareils encastrées étanches à l'air ECON® 10 1055/1056-21 et les boîtes d'encastrement ECON® 15 1555/1556-21

Réf. d'article : 1159-03

EAN: 4013456551503

Ø du trou fraisé 82 mm

Avec butée de profondeur Oui

Emballage intérieur/envoi 25/250

Le système KLEMMFIX® permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de pose par rapport à la pose classique de boîtes encastrées avec plâtre. KLEMMFIX® fixe solidement la boîte dans la paroi avant la pose du crépi et la maintient en place. Aucun plâtre, ciment rapide ou autre n'est nécessaire. Le nettoyage des outils n'est plus nécessaire. Le risque éventuel pour la santé causé par l'utilisation de produits chimiques est évité. Les conditions de stockage telles que le gel, la chaleur, la durée de conservation, etc. ne doivent pas non plus être prises en compte.

- Pour le montage des boîtes sans plâtre
- Pour toutes les briques courantes telles que la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, le béton léger, les briques à perforation verticale avec et sans remplissage
- Sécurisé, propre et rapide
- Alignement et montage fixe avant la pose du crépi
- Utilisable également par grand froid
- Grâce à la pose du crépi sur le mur et la pénétration de ce dernier dans l'anneau à lamelles autour de la boîte, celle-ci est définitivement et durablement fixée.
- Ne peut pas s'utiliser avec un enduit à base d'argile ou un crépi mince

