

Mini support d'appareils



Mini support d'appareils

- utilisation ultérieure dans les systèmes d'isolation thermique composites existants
- se compose d'un manchon d'ancrage et d'un noyau de fixation
- pour des épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm
- surface à visser avec compensation de tolérance de 10 mm
- 4 lamelles pivotantes
- 2 nervures de serrage
- lèvre d'étanchéité périphérique
- poids jusqu'à 30 N (3 kg)
- fixation de l'appareil avec vis autotaraudeuses Ø 3,2 à 4 mm

| | |
|-------------------------|----------------|
| Réf. d'article : | 1159-50 |
| EAN: | 4013456536197 |
| Longueur | 60 mm |
| Orifice d'encastrement | Ø 20 mm |
| Sans halogène | Oui |
| Qté cd. 1 / Qté cd. 2 | 10/100 |

Le mini support d'appareils pour la fixation ultérieure de divers appareils encastrés sur des systèmes d'isolation thermique composites (ETICS) isolés et déjà recouverts de crépi. Il est possible ainsi de fixer de manière durable, sûre, plus rapidement et plus simplement des luminaires, des détecteurs de mouvements, des sondes extérieures etc. sans créer de pont thermique.

- Pour l'installation ultérieure sur des façades extérieures isolées
- Alignement précis et affleurant d'appareils encastrés
- Installation garantie sans pont thermique
- 4 lamelles pivotantes pour un ancrage sûr
- Pas d'infiltration d'humidité

