

## Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact



### Filet de raccordement Pg long

#### Genre d'approbation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 1180.13.110                                                                                                               |
| EAN:                      | 7611614115252                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Douille de contact        | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                       |
| Température d'utilisation | -40°C / +100°C                                                                                                            |
| Protection                | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                            |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                                                                        |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet                     | Pg 13                                                                                                                     |
| Plage de serrage min.     | 8.0 mm                                                                                                                    |
| Plage de serrage max.     | 11.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 24 mm                                                                                                                     |
| Dimension H               | 25 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage L    | 10 mm                                                                                                                     |
| Qté conditionnement       | 50                                                                                                                        |

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.